



Regelplan B I/16 modifiziert

Zweistreifige Fahrbahn mit
Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage mit
Fußgängerquerung

- [] Einrichtung einer Umleitung
- [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung
durch doppelseitige Leitbake mit
doppelseitiger gelber Warnleuchte und
Absperrschrankengitter mit mindestens
3 gelben einseitigen Warnleuchten

**Längsabspernung auf Fahrbahn
des Knotenpunktarms**
durch doppelseitige Leitbaken,
Abstand max. 5 m

Querabspernung auf Fahrbahn
einseitige Leitbaken

Abstand längs 1 - 2 m
quer 0,6 - 1 m

mit gelben einseitigen Warnleuchten

Längsabspernung Kreisfahrbahn
einseitige Leitbaken

Querabspernung auf Gehweg
durch Absperrschrankengitter
mit mindestens 3 Rundstrahlern
(WL8 nach den TL-Warnleuchten) mit
gelbem Dauerlicht

Längsabspernung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter mit
Rundstrahlern (WL8 nach den
TL-Warnleuchten) mit gelbem Dauerlicht

1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

- 2) [] Signalzeitplan
- [] Signallageplan
- [] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und
angeordnet

möglichst verkehrabhängige
Schaltung anordnen

an den nicht unmittelbar von
der Arbeitsstelle betroffenen
Zufahrten kann sich
(DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL)
als Signalfolge empfehlen

3) [] Befahrbarkeit mittels
Schleppkurven geprüft