

# Regelplan B I/19 modifiziert

Zweistreifige Fahrbahn mit  
halbseitiger Sperrung und  
Einnündung

Verkehrsregelung durch  
Lichtzeichenanlage mit  
Fußgängerquerung

## Querabsperzung auf Fahrbahn durch doppelseitige Leitbaken,

Abstand längs 1 - 2 m  
quer 0,6 - 1 m

mit doppelseitiger gelber Warnleuchte  
auf jeder Leitbake

## Längsabsperzung auf Fahrbahn durch doppelseitige Leitbaken

Abstand max. 9 m

## Querabsperzung auf Fahrbahn durch Absperrschrankengitter

mit mindestens 3 gelben einseitigen  
Warnleuchten

## Querabsperzung auf dem Gehweg durch Absperrschrankengitter

(zur Anbringung von Zusatzzeichen  
1000-12/22 siehe Teil B, Abschnitt 2.4.5)  
mit mindestens 3 Rundstrahlern  
(WL8 nach den TL-Warnleuchten) mit  
gelbem Dauerlicht

## Längsabsperzung zum Gehweg durch Absperrschrankengitter

mit Rundstrahlern (WL8 nach den  
TL-Warnleuchten) mit gelbem Dauerlicht

1) andere Breiten siehe Teil B,  
Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Signalzeitenplan,  
[ ] Signallageplan  
[ ] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und angeordnet

möglichst verkehrabhängige Schaltung  
anordnen

3) einseitige Leitbaken mit einseitiger gelber  
Warnleuchte

