

## Verkehrszeichenplan

Straße mit hoher Verkehrsstärke  
und mit geringer Einengung

**Querabspernung auf dem Gehweg**  
durch Absperrschrankengitter  
(zur Anbringung von Zusatzzeichen 1000-12/22  
siehe Teil B, Abschnitt 2.4.5)  
mit mindestens 3 Rundstrahlern  
(WL8 nach den TL-Warnleuchten)  
mit gelbem Dauerlicht

**Längsabspernung zur Fahrbahn**  
durch doppelseitige Leitbaken Abstand max.  
9 m Absperrschrankengitter am  
fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3  
ist zu beachten

**Querabspernung auf dem Gehweg**  
durch Absperrschrankengitter  
(zur Anbringung von Zusatzzeichen  
1000-12/22 siehe Teil B, Abschnitt 2.4.5)  
mit mindestens 3 Rundstrahlern  
(WL8 nach den TL-Warnleuchten) mit  
gelbem Dauerlicht

**Längsabspernung zum Gehweg**  
durch Absperrschrankengitter Warnleuchten  
gemäß RSA Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Absperrschrankengitter am Gehweg  
gegenüber anstatt zwischen  
Arbeitsbereich und Fahrbahn

[ ] erforderliche Länge und Lage gemäß  
beigefügtem Lageplan geprüft und  
angeordnet

3) [ ] Signalzeitenplan  
[ ] Signallageplan  
[ ] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und  
angeordnet

möglichst verkehrsabhängige  
Schaltung anordnen

